



## FICHA TÉCNICA

Rev.02  
Abril 2024

# ISOLTHIN LUCIDO

## Tratamiento de anti-condensación

<b>DESCRIPCIÓN</b>	ISOLTHIN LUCIDO es un revestimiento transpirable, elástico de muy alta calidad, con un gran poder cubriente, estanco al agua y permeable al vapor de agua que se aplica como producto complementario del Procedimiento ISOLPAC-ISOLTHIN-METAMAC en los tratamientos anti-condensación.
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Resistencia a los hongos y mohos. Acabado en los tratamientos de condensación. Permite la transpiración del soporte. Contiene agentes anti criptogámicos. Directo al uso.
<b>COMPOSICIÓN</b>	ISOLTHIN LUCIDO es un producto multicelular a base de resinas sintéticas que sirven de aglutinante, a las que se han incorporado cargas minerales tratadas especialmente.
<b>CONSUMO</b>	Los consumos aproximados sobre superficies lisas es de 0,250 Kg/m <sup>2</sup> (+/- 0,1)
<b>CAMPOS DE APLICACIÓN</b>	El procedimiento ISOLTHIN LUCIDO se aplica en techos y muros en los que existen problemas de condensación.  Se aplica como terminación opcional tras la aplicación del procedimiento Isolpac-Isolthin-Metamac.  Puede aplicarse prácticamente sobre la mayor parte de los soportes tradicionales en construcción tales como hormigón, ladrillo, piedra, enfoscado, etc.
<b>APLICACIÓN</b>	El procedimiento ISOLTHIN LUCIDO consta de las siguientes operaciones:  1º. El Isolthin Lucido se entrega listo para su empleo.  2º. Debe mezclarse bien antes de su colocación, a fin de obtener una mezcla homogénea.  3º. La aplicación se realizará a rodillo en dos capas.  4º. Si se prefiere un acabado rugoso o de gota, éste puede efectuarse directamente sobre el Isolpac-Isolthin y terminar con el Metamac Pintura.
<b>ALMACENAMIENTO CONSERVACIÓN</b>	18 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases originales, bien cerrados y no deteriorados

## POLYAC PINTURA

---

<b>PROTECCIONES</b>	Los envases deberán protegerse del sol y las heladas. Almacenar en lugar fresco y seco entre +5°C y +25°C.
<b>PRESENTACIÓN</b>	Antes de proceder a la aplicación, hay que proteger mediante papel o plástico todas las zonas que no se deban manchar.
<b>NOTAS</b>	ISOLTHIN Lucido se presenta en cubos de 25 kg
	Todos los datos técnicos indicados en esta Ficha de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias ajenas a nuestro control.
	Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de ISOLPAC SOLUCION TERMICA ANTICONDENSACION de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento.



ISOLPAC SOLUCION TERMICA ANTICONDENSACION, S.L.  
C/ Alexander Graham Bell, 259 POLIGONO DE ROCES  
33211 Gijón - ASTURIAS  
Telf.: 985 097 078  
info@isolpac.es  
www.isolpac.es