



FICHA TÉCNICA

Rev. 01
Abril 2024

ISOLPAC

Tratamiento anti-condensación

DESCRIPCIÓN

METAMAC es una pintura con base de silicato potásico, transpirable. Contiene aditivos y pigmentos inorgánicos. Formulado según Norma DIN 18363. Alta resistencia a la creación de focos de hongos y ácaros.

CARACTERÍSTICAS

Densidad: $1,55 \pm 0,05$ g/cc S/FR1001

Viscosidad: Mínimo 65 P S/FR1007

Secado: Al tacto 2-4 horas

Punto de inflamación: No inflamable

COMPOSICIÓN

pH: 13-15 S/FR1011

Contenido en COV: Máximo 38 g/l

CAMPOS DE APLICACIÓN

METAMAC pintura está especialmente indicada para dar continuidad al tratamiento térmico anticondensación, logrando mantener una transpirabilidad óptima del soporte, previamente tratado con ISOLPAC-POLYAC.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

METAMAC pintura se puede aplicar directamente sobre POLYAC Lucido, respetando los tiempos de secado de este.



ISOLPAC SOLUCION TERMICA ANTICONDENSACION, S.L.
C/ Alexander Graham Bell, 259 POLIGONO DE ROCES
33211 Gijón - ASTURIAS
Telf.: 985 097 078
info@isolpac.es
www.isolpac.es