



FICHA TÉCNICA

Rev.02
Abril 2024

POLYAC PINTURA

Tratamiento final de anti-condensación

DESCRIPCIÓN	El POLYAC LUCIDO es un revestimiento transpirable, elástico de muy alta calidad, con un gran poder cubriente, estanco al agua y permeable al vapor de agua que se aplica como producto complementario del Procedimiento ISOLPAC-POLYAC-METAMAC en los tratamientos anti-condensación.
CARACTERÍSTICAS	Resistencia a los hongos y mohos. Acabado en los tratamientos de condensación. Permite la transpiración del soporte. Contiene agentes anti criptogámicos. Directo al uso.
COMPOSICIÓN	El POLYAC LUCIDO es producto multicelular a base de resinas sintéticas que sirven de aglutinante, a las que se han incorporado cargas minerales tratadas especialmente.
CONSUMO	Los consumos aproximados sobre superficies lisas es de 0,250 Kg/m ² (+/- 0,1)
CAMPOS DE APLICACIÓN	El procedimiento POLYAC LUCIDO se aplica en techos y muros en los que existen problemas de condensación. Se aplica como terminación opcional tras la aplicación del procedimiento Isolpac-Polyac-Metamac. Puede aplicarse prácticamente sobre la mayor parte de los soportes tradicionales en construcción tales como hormigón, ladrillo, piedra, enfoscado, etc.
APLICACIÓN	El procedimiento POLYAC LUCIDO consta de las siguientes operaciones: 1º. El Polyac Lucido se entrega listo para su empleo. 2º. Debe mezclarse bien antes de su colocación, a fin de obtener una mezcla homogénea. 3º. La aplicación se realizará a rodillo en dos capas. 4º. Si se prefiere un acabado rugoso o de gota, éste puede efectuarse directamente sobre el Isolpac-Polyac y terminar con el Metamac Pintura.
ALMACENAMIENTO CONSERVACIÓN	18 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases originales, bien cerrados y no deteriorados

POLYAC PINTURA

	Los envases deberán protegerse del sol y las heladas. Almacenar en lugar fresco y seco entre +5°C y +25°C.
PROTECCIONES	Antes de proceder a la aplicación, hay que proteger mediante papel o plástico todas las zonas que no se deban manchar.
PRESENTACIÓN	POLYAC Lucido se presenta en cubos de 25 kg
NOTAS	<p>Todos los datos técnicos indicados en esta Ficha de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias ajenas a nuestro control.</p> <p>Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de ISOLPAC SOLUCION TERMICA ANTICONDENSACION de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento.</p>



ISOLPAC SOLUCION TERMICA ANTICNDENSACION, S.L.
C/ Alexander Graham Bell, 259 POLIGONO DE ROCES
33211 Gijón - ASTURIAS
Telf.: 985 097 078
info@isolpac.es
www.isolpac.es